

**LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III**  
*Declaration of Performance (DoP) in acc. with EU-Regulation 305/2011, Annex III*

**Nr. ILGS550QL-CPR-10025-01072013**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

*Unique Identification Code of the product type:*

**Warmgewalzte Baustahlprodukte**

*Hot rolled constructional steel products*

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

*Type, Batch or serial number or any element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):*

**Kontinuierlich warmgewalztes Blech aus Stahl mit höherer Streckgrenze im vergüteten Zustand S550QL gemäß EN 10025-6**

*Continuously hot-rolled plate made from high strength constructional steel in quenched and tempered condition S550QL in acc. with EN 10025-6*

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

*Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Geschweißte, geschraubte und genietete Konstruktionen**

*Welded, bolted and riveted structures*

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

*Name, registered Trade Name or registered Trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*

**Ilsenburger Grobblech GmbH  
Veckenstedter Weg 10  
38871 Ilsenburg, Germany  
+49 39452 85 - 0  
+49 39452 85 - 8161  
www.ilsenburger-grobblech.de**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

*Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

**- Entfällt -**  
*- not applicable -*

6. System nach EU-Verordnung 305/2011, Anhang V zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-Regulation 305/2011 Annex V:*

**System 2+**

7. Erklärung für Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:

*Declaration of Performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

**Die notifizierte Stelle – TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG (Reg.-Nr. 0045) - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben des Anhangs ZA von EN 10025-1:2004 ausgestellt.**

*Notified factory production control certification body - TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG (Reg.-Nr. 0045) - performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-1:2004.*

8. Erklärte Leistung:  
Declared Performance:

Wesentliches Merkmal <i>Essential Characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>		Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>	
<b>Form- und Maß-Toleranzen</b> <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	Dicke / <i>thickness</i>		gemäß / <i>in acc. with</i> EN 10029: 2011-02	
	Breite / <i>width</i>			
	Länge / <i>length</i>			
<b>Streckgrenze</b> <i>Yield Strength</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value R<sub>eH</sub> (MPa)</b>	
	>	≤	<b>min</b>	
		50	550	
	50	100	530	
	100	490		
<b>Zugfestigkeit</b> <i>Tensile Strength</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value R<sub>m</sub> (MPa)</b>	
	>	≤	<b>min</b>	<b>max</b>
		50	640	820
	50	100	640	820
	100	590	770	
<b>Bruchdehnung</b> <i>Elongation</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value A<sub>5</sub> (%)</b>	
			<b>min</b>	
		≤ 150	16	
<b>Kerbschlagarbeit</b> <i>Impact Energy</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value (J/Temp. -40°C)</b>	
			<b>min</b>	
		< 150	30	
<b>Schweißbarkeit</b> <i>Weldability</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value CEV (%)</b>	
	>	≤	<b>max</b>	
		50	0,65	
	50	100	0,77	
	100	150	0,83	
<b>Beständigkeit</b> <i>Durability</i>	<b>Nenndicke (mm)</b> <i>Nominal thickness</i>		<b>Wert / Value (%)</b> <b>(Schmelzenanalyse / Ladle analysis)</b>	
			<b>max</b>	
		≤ 150	C: 0,20	Cr: 1,50
			Si: 0,80	Ni: 2,00
	Mn: 1,70		Mo: 0,70	
		P: 0,020	Cu: 0,50	
		S: 0,010	N: 0,015	
		Nb: 0,06	B: 0,005	
		V: 0,12	Zr: 0,15	
		Ti: 0,05		

EN 10025-1:2004

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

*The performance of the product identified in Points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Ilsenburg, 01.07.2013 **Andreas Rost**  
Leiter Qualitätswesen, Produktentwicklung und  
Anwendungsberatung  
Manager Quality department, Product Development and  
End use Advisory Service

